

## Silicon-Streichfüller 910



faserverstärkt und rissverschlämmend

### Allgemeine Informationen

**Gefährliche Inhaltsstoffe** enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

**SVHC-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**CMR-Stoffe** enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

**PBT- und vPvB-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**Schwermetalle** kein Rezepturbestandteil

**Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

**Wirkstoffe zum Lagerungsschutz** BIT CAS-Nr.: 2634-33-5  $\leq 200$ ppm Zn- Pyrithion CAS-Nr.: 13463-41-7  $\leq 200$ ppm

**Wirkstoffe für die Filmkonservierung** bei Protect enthalten

**VOC-Gehalt** < 40 g/l

**GISCODE (gemäß GISBAU)** BSW20

### DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	4

## QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.2	Fassadenfarben inkl. der Grundierungen	QNG Anforderung nicht erfüllt

## BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
6a	Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. C)	2

## LEED v4.1

**Credit MR 4 Recyclinganteil** 0 %

**Anteil der nachwachsenden Rohstoffe** 0 %

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerckblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de